

# BETON



## AKRIL PADOZATLEZÁRÓ SZER BETONRA ÉS PÓRUSOS PADLÓFELÜLETEKRE

- Alkalmos porózus padlókhöz (pl. terrakotta padló stb.)
- Por- és foltmentesítő hatás
- Ellenáll a nagy forgalom okozta terhelésnek

Akril tömítőszer kifejezetten nagyon porózus padlókhöz. Porálló hatású és ellenáll a nagy forgalomnak. Kiváló foltmentesítő hatás.

### 🔍 HASZNÁLAT

A viasz és az esetleges salétromlerakódások gondos eltávolítása után vigyen fel két réteg padozatlezáró szert a speciális viaszfelhordóval (az első réteget célszerű 50%-ban vízzel hígítani, hogy könnyebb legyen az impregnálás)! Az első réteg felvitele után hagyja 45 percig száradni a felületet!



### 📄 HÍGÍTÁS

Használatra kész.

### JELLEMZŐK

Kiadósság (m<sup>2</sup>/lt):

Kategória	Koncentráció %	Termék kiadósság (m <sup>2</sup> /lt)	Megjegyzés
KŐ- és BETON KEZELÉS	1. réteg 50% 2. réteg 100%	6 - 8	2 rétegben

A tiszta termék térfogata (l) a javasolt hígítások szerint hígítva.

**SUTTER INDUSTRIES S.p.A**

Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 631.1  
www.sutterprofessional.com- info@sutterprofessional.com

Rev. 11/03/2024



 **TECHNIKAI ADATOK****KÜLSŐ:** Opálos folyadék**SZÍN:** Krémes fehér**ILLAT:** Technikai**COV:** 0,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz.száraza.t. [%]
7,7 ± 0,5		1.018			21 ± 1

 **FIGYELMEZTETÉSEK**

Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a termék tartalva vagy címkéje. Gyermekek elől elzárva tartandó!  
Tartalmaz: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Allergiás reakciót válthat ki.

 **MEGJEGYZÉS**

Ellenőrizze, hogy a tömítőanyag tapad-e a betonpadlóhoz, és ne hordja fel a terméket 10° C alatti hőmérsékleten! Fagyveszélyes! Egyes padlókon nehéz lehet a bevonatolószer tapadása.  
Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!  
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!  
**Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap letölthető a [www.assisttrend.hu](http://www.assisttrend.hu) oldalról.**

 **CSOMAGOLÁS**

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
3822	Kg 5	4	9x4=36