

METEOR PARQUET



CSÚSZÁSÁLLÓ, ÖNPOLÍROZÓ EMULZIÓ KEZELT ÉS KEZELETLEN PARKETTÁHOZ

- A csúszásálló hatás az UL laboratórium által tesztelt
- Rendkívül magas fényű
- Kiváló kopásállóságú



A termék kifejezetten a fa padlók porózusságához igazított polimerek és viaszok keverékéből áll. Hatékony védelmet biztosít, és visszaállítja a felület eredeti fényét. Az Underwriters Laboratories által csúszásálló, nagy ellenállóképességű viaszként bejegyzett termék.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Miután a viaszt gondosan eltávolította a Sutter Professional termékcsalád viasz eltávolítójával vigyen fel két réteget a termékből vax applikátor segítségével! A rétegek között hagyjon 30-60 perc száradási időt, majd utána vigye fel a következő réteget! Szintén alkalmas UHS spray-el való kijuttatáshoz illetve permetezéssel karbanartáshoz.



HÍGÍTÁS

Használatra kész.

JELLEMZŐK

Termékhozamok (m²/lt):

Kategória	Koncentrációm%	Jellemzők (m ² /lt)	Megjegyzések
FA PADLÓ ÁPOLÁSÁRA	100%	15	2 réteg

Az ajánlott hígítási arányok szerint hígított tiszta termék térfogata (literben).

TECHNIKAI ADATOK

KÜLSŐ: Átlátszatlan folyadék

SZÍN: Sárga

ILLAT: Méz

COV/VOC: 0,10%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz.száraza.t.[%]
8,5 ± 0,5		1.025			13 ± 1

FIGYELMEZTETÉSEK

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását! A terméket/tartályt az előírásoknak megfelelően kell hulladékkezelni. Tartalmaz: ZINC AMMONIA CARBONATE COMPLEX, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Allergiás reakciót válthat ki.

MEGJEGYZÉSEK

Padlóvédő viasz. A METEOR PARQUET terméket 10° C alatti hőmérsékleten NE alkalmazza! Fagyveszélyes! Egyes padlótipusoknál előfordulhat, hogy a kezelőanyag nehezen hatol be a felületbe és/vagy nem tapad meg megfelelően. A termék felvitele előtt ellenőrizze a tapadást a padló egy kis felületén!

Használat előtt mindig olvassa el a termék műszaki adatlapját, és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

Ne öntse a terméket a lefolyóba! A csomagolóedény ártalmatlanítása előtt ne öblítse ki! Használat után alaposan tisztítsa meg az eszközöket és brendezéseket a mikroműanyag-kibocsátás elkerülése érdekében! A csomagolóedényt a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!

Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap letölthető a www.assist-trend.hu oldalról.

METEOR PARQUET

CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerelés	Mennyiség gyűjtőben	Raklap
4155	Kg 5	4	9x4=36